



DIMENSIONAL DATA FOR STANDARD PACKAGES

Medida Unidad Estandar		Maxima Apertura Corrediza*	Vano de Obra	
Ancho	Alto		Ancho	Alto
2134 (7'-0")	2337 (7'-8")	914 (3'-0")	7'-0 1/2" (2146)	7'-8 1/4" (2343)
2438 (8'-0")	2337 (7'-8")	1067 (3'-6")	8'-0 1/2" (2451)	7'-8 1/4" (2343)
2591 (8'-6")	2337 (7'-8")	3'-9" (1143)	8'-6 1/2" (2604)	7'-8 1/4" (2343)
2743 (9'-0")	2337 (7'-8")	1219 (4'-0")	9'-0 1/2" (2756)	7'-8 1/4" (2343)

1. Para activacion, herrajes, umbrales y opciones ver **ESPECIFICACIONES . ARQUITECTONICAS** iniciando en pagina A5.0 y **DETALLES DE ESPECIFICACIONES** iniciando en pagina A8.0.

2. Las secciones mostradas son con preparacion vidrio estandar de 6 mm (1/4").

* 3. El estandar de proteccion de dedos es de 89 mm (3 1/2") (ver la planta).

SECCION VERTICAL

Escala : 1:4 (3" = 1'-0")
 Puerta mostrada en posicion abierta.

